


产品概述

新一代的LSxxxxB(P)、VSxxxxBN、TracerxxxxBN(P)系列控制器远程监控显示单元，是一款根据最新控制器通讯协议以及电压技术标准，配套研发的产品。



产品特点

- 自动识别和显示连接控制器的类型、型号和相关参数信息
- 显示清晰的大屏多功能 LCD 液晶显示器，以数字、图形和文字形式实时显示连接设备的运行数据及工作状态
- 六个导航功能按键，操作直观、方便、快捷
- 无需外接电源，通过数据线连接控制器可直接向液晶显示单元进行供电
- 可完成对连接控制器的实时数据监控、远程负载开关、设备参数、充电控制参数、负载控制参数的数据浏览及修改操作
- 连接设备故障信息的实时显示及声控报警
- 基于RS485 通讯总线，通讯距离更长



太阳能房车




太阳能户用




户外野营



太阳能游艇



太阳能路灯



太阳能电站

技术参数

仪表电气参数

静态损耗	液晶背光、声音报警开启 <65mA
	液晶背光启动<23mA
	液晶背光关闭 <15mA

仪表机械参数

面板尺寸	98 × 98 mm
底壳尺寸	114 × 114 mm
通讯接口规格	RJ45
数据线长度	标配 2m 最长 50m
产品质量	简配 0.23kg / 标配 0.32kg

仪表环境参数

工作环境温度	-20℃ ~ +70℃
--------	-------------